


Общество с ограниченной ответственностью  
«Дальстройиндустрия»


«СОГЛАСОВАНО»

Уполномоченное лицо по охране труда  
ООО «Дальстройиндустрия»

  
М. Л. Ершова  
«14» апреля 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»


Управляющий директор  
ООО «Дальстройиндустрия»

  
А. А. Кузнецов  
«14» апреля 2023 г.

**Инструкция по охране труда № 24**

**ДЛЯ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

ИОТ № 24

Разработал:  
Специалист по охране труда  
Рыкова Дарья Геннадьевна  
Подпись 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
2023 год

## **1. Общие требования безопасности**

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы разнорабочего в строительстве на производственных участках.

1.2. К самостоятельной работе в качестве разнорабочего допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;
- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;
- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Разнорабочий, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Разнорабочий обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры — ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда — не реже одного раза в квартал;
- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной управляющим директором организации — один раз в год;
- внеплановый и целевой инструктаж по охране труда — по мере необходимости.

1.5. Разнорабочий с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Разнорабочий обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения начальника участка; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу организации; соблюдать порядок передвижения по территории участка, знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал «Стоп».

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к начальнику участка.

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный руководством режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие, случайные источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (местах).

1.12. При выполнении подсобных и вспомогательных работ имеют место такие опасные и вредные производственные факторы как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста; повышенная температура поверхности оборудования и материалов; повышенный уровень шума; общая вибрация;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Руководство организации должна обеспечивать разнорабочего СИЗ:

- перчатки или верхонки — 12 пар на год;
- каска защитная — 1 шт. на 2 года;
- респиратор — до износа.

1.14. Разнорабочий без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Разнорабочий обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими опасными в пожаро- и взрывоопасном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор использованных обтирочных материалов должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

Ящики с использованным обтирочным материалом должны очищаться по мере их наполнения, но не реже одного раза в смену.

1.18. Разнорабочий должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, электрооборудовании, установке; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на провода, изоляторы, выключатели, розетки, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций разнорабочий должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае разнорабочий должен прекратить работу, известить об этом начальника участка и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить начальнику участка.

1.23. В процессе работы разнорабочий обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды с применением для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий, разнорабочий несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на работу и инструктаж по технике безопасности, связанный с особенностями работы.

2.4. Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.

2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость обслуживаемого оборудования, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить об этом мастеру (начальнику) смены.

2.6. Проверить чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места и проходов к нему.

2.7. В случае обнаружения нарушений требований безопасности или неисправности оборудования, устранение которых не входит в обязанности разнорабочего или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

## **3. Требования безопасности во время работы**

3.1. В течении смены разнорабочий должен:

- следить за герметичностью укрытий транспортного оборудования и устранять выявленные неполадки по герметизации укрытий;
- следить за исправным состоянием резиновых и других уплотнений между транспортным оборудованием и укрытиями;
- следить, чтобы дверки смотровых люков и других отверстий в укрытиях были плотно закрыты;
- выявлять и принимать меры по устранению просыпей пыли и материалов и не допускать вторичного пылеобразования;
- следить за состоянием запыленности воздуха и принимать меры к ликвидации причин пылеобразования.

3.2. Опираясь на желоба и воздухопроводы леса, подмости, переносные и стационарные лестницы, подвешивать к ним тали, блоки и другие устройства, а также цепляться за них кушаками предохранительных поясов не допускается.

3.3. Уборка просыпавшегося материала вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов разрешается только при остановленном конвейере, электрическая схема привода которого должна быть разобрана, а на пусковых устройствах вывешены запрещающие плакаты с поясняющей надписью «Не включать! Работают люди!»

3.4. Уборку пыли и просыпей с перекрытий между работающим оборудованием, с неподвижных укрытий и примыкающих коммуникаций производить специальным инструментом, конструкция которого должна исключать возможность соприкосновения с вращающимися и движущимися частями оборудования как самого работающего, так и инструмента, которым он работает.

3.5. При уборке пыли, просыпей находиться от неогражденных движущихся и вращающихся частей оборудования на расстоянии не менее 0,5 м.

3.6. Уборка просыпей с перекрытия под холостой ветвью ленточного конвейера разрешается, если лента и поддерживающие ролики с боков и по низу имеют защитные ограждения.

